

Generador

Generador SC-D

Generador Serie SC-D1

20kVA-215kVA @ 50Hz

Especificaciones

Modelo	Motor	Potencia principal		Energía de espera		Peso neto (KG)	Dimensiones(mm)			Consumo de combustible L/hr	Modelo de tapa insonorizada
		KVA	KW	KVA	KW		L	M	H		
SD-C20	4BT3.9-G	22	18	24	20	628	1780	715	1150	5.0	K2600/H2600
SD-C30	4BT3.9-G	30	24	33	26	628	1780	715	1150	6.5	K2600/H2600
SD-C40	4BT3.9-G	42	34	46	37	900	1780	715	1150	9.3	K2600/H2600
SD-C50	4BTA3.9-G	50	40	55	44	900	1800	720	1200	12.0	K2600/H2600
SD-C60	4BTA3.9-G	63	50	69	55	900	1800	720	1200	14.0	K2600/H2600
SD-C70	6BT5.9-G	70	55	77	61	920	2000	800	1300	16.0	K3050/H3000
SD-C90	6BT5.9-G	90	75	100	83	950	2000	800	1300	20.0	K3050/H3000
SD-C100	6BTA5.9-G	100	80	110	88	980	2250	830	1350	22.0	K3350/H3200
SD-C110	6BTAA5.9-G	113	90	124	99	1100	2250	830	1350	23.0	K3350/H3200
SD-C125	6BTAA5.9-G	125	100	138	110	1150	2250	830	1350	27.0	K3350/H3200
SD-C140	6CTAA8.3-G	137	110	150	120	1180	2500	860	1350	30.0	K3350/H3200
SD-C160	6CTA8.3-G	160	128	176	140	2200	2500	860	1350	32.0	K3900/H3500
SD-C190	6CTA8.3-G	190	152	209	168	2200	2500	860	1350	39.0	K3900/H3500
SD-C200	6CTAA8.3-G	200	160	220	176	2400	2600	880	1500	41.0	K3900/H3500
SD-C215	6CTAA8.3-G	215	172	236	189	2400	2600	880	1500	45.0	K3900/H3500

20kVA-220 kVA @ 60Hz

Especificaciones

Nombre de modelo	Tipo de motor	Potencia principal		Energía de espera		Peso neto (KG)	Dimensiones(mm)			Consumo de combustible L/hr	Modelo de tapa insonorizada
		KVA	KW	KVA	KW		L	M	H		
SD-C20/6	4BT3.9-G	22	18	24	20	628	1780	715	1150	5.0	K2600/H2600
SD-C30/6	4BT3.9-G	30	24	33	26	628	1780	715	1150	6.5	K2600/H2600
SD-C45/6	4BT3.9-G	45	36	50	40	900	1780	715	1150	9.3	K2600/H2600
SD-C60/6	4BTA3.9-G	63	50	69	55	900	1800	720	1200	14.0	K2600/H2600
SD-C70/6	6BT5.9-G	70	55	77	61	920	2000	800	1300	15.4	K3050/H3000
SD-C85/6	6BT5.9-G	85	68	94	75	920	2000	800	1300	18.7	K3050/H3000
SD-C100/6	6BT5.9-G	100	80	110	88	920	2000	800	1300	22.0	K3050/H3000
SD-C115/6	6BTAA5.9-G	115	93	138	103	1150	2250	830	1350	27.0	K3350/H3200
SD-C135/6	6BTAA5.9-G	138	100	151	110	1150	2250	830	1350	30.0	K3350/H3200

SD-C165/6	6BTA8.3-G	165	132	182	145	2200	2500	860	1350	39.0	K3900/H3500
SD-C190	6CTAA8.3-G	190	152	209	167	2400	2600	880	1500	40.0	K3900/H3500
SD-C220	6CTAA8.3-G	220	160	242	176	2400	2600	880	1500	45.0	K3900/H3500

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambiarse sin aviso.

Generador SC-D2

20KVA-150KVA @ 50Hz

Especificaciones

Modelo	Motor	Potencia principal KVA KW		Energía de espera KVA KW		Peso neto (KG)	Dimensiones(mm) L M H			Consumo de combustible L/hr	Modelo de capa insonorizada
SD-D20	D226B-3D	20	16	22	18	800	1700	600	1450	5	K2350/H2600
SD-D25	D226B-3D	25	20	28	22	800	1700	600	1450	5	K2350/H2600
SD-D30	D226B-3D	30	24	33	26	800	1700	600	1450	6	K2350/H2600
SD-D40	TD226B-3D	40	32	44	35	950	1967	600	1450	10	K2600/H2600
SD-D50	TD226B-4D	50	40	55	44	1020	2280	798	1500	11	K3050/H3000
SD-D60	TD226B-4D	60	48	66	53	1450	2280	798	1500	13	K3050/H3000
SD-D85	TD226B-6D	85	68	94	75	1450	2280	798	1500	18	K3350/H3200
SD-D94	TD226B-6D	94	75	103	83	1450	2280	798	1500	20	K3350/H3200
SD-D100	TBD226B-6D	100	80	110	88	1550	2470	798	1650	22	K3350/H3200
SD-D113	TBD226B-6D	113	90	124	99	1560	2470	798	1650	25	K3350/H3200
SD-D125	TBD226B-6D	125	100	124	110	1580	2470	798	1650	27	K3350/H3200
SD-D150	TBD226B-6D5	150	120	165	132	1600	2500	798	1650	29	K3350/H3200

28KVA-150KVA @ 60Hz

Especificaciones

Modelo	Motor	Potencia principal KVA KW		Energía de espera KVA KW		Peso neto (KG)	Dimensiones(mm) L M H			Consumo de combustible L/hr	Modelo de capa insonorizada
SD-D28/6	D226B-3D	28	22	31	24	800	1700	600	1450	5	K2350/H2600
SD-D34/6	D226B-3D	34	27	38	30	800	1700	600	1450	5	K2350/H2600
SD-D37/6	D226B-3D	37	30	41	33	800	1700	600	1450	7	K2350/H2600
SD-D50/6	TD226B-3D	50	40	55	44	950	1967	600	1450	11	K2600/H2600
SD-D63/6	TD226B-4D	63	50	69	55	1020	2280	798	1500	13	K3050/H3000
SD-D70/6	TD226B-4D	70	56	77	62	1450	2280	798	1500	14	K3050/H3000
SD-D88/6	TD226B-6D	88	70	96	77	1450	2280	798	1500	18	K3350/H3200
SD-D118/6	TD226B-6D	118	94	130	103	1450	2280	798	1500	22	K3350/H3200
SD-D138/6	TBD226B-6D	138	110	152	121	1550	2470	798	1650	27	K3350/H3200
SD-D150/6	TBD226B-6D	150	120	165	132	1600	2500	798	1650	30	K3350/H3200

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambiarse sin aviso.